

FESTKontakt

Promotor de adherencia formulado a base de polímeros acrílicos y arenas especiales adecuado para mejorar la adherencia de microcemento y yeso sobre superficies lisas y no absorbentes de paredes y techos de hormigón, tableros OSB, placas de yeso y baldosas de cerámica, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



FESTKontakt es un promotor de adherencia listo para usar a base de resinas en dispersión acuosa de alta calidad y cargas minerales. Proporciona una excelente adhesión a muchos tipos de sustrato y crea una conexión permanente entre capas sucesivas de acabado de superficie.

USOS	CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
<ul style="list-style-type: none">• Para uso interior y exterior• Como promotor de adherencia para superficies lisas (azulejos, baldosas).• Un puente de unión entre el sustrato existente y las capas posteriores de acabado superficial• Para suelos, paredes, techos.• Puente de union dedicado para el microcemento y los yesos decorativos.	<ul style="list-style-type: none">• Muy alta adherencia a cualquier tipo de sustrato.• Listo para usar• Grosor de una capa <0.2mm• Resistencia a bajas y altas temperaturas.• Resistencia a la radiación UV.• Alta resistencia a la abrasion.• No inflamable ni tóxico. Libre de solventes.• Tiempo de secado rápido

MODO DE EMPLEO



El sustrato debe ser firme y libre de humedad. Humedad máxima del soporte debe ser del 4%. Durante la aplicación, la temperatura no debe ser inferior a 15°C.

Antes de usar, mezclar bien el producto, no diluirlo. Aplicar uniformemente sobre el sustrato con una llana. Al reforzar el sustrato con malla de fibra de vidrio, es necesario sumergir la malla inmediatamente después de aplicar **FEST Kontakt** en el suelo.

El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad en la habitación y de la absorbencia del sustrato. En condiciones de 20°C, las capas posteriores se pueden aplicar después de 4-6 horas.



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS



Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo inmediatamente con agua. El producto una vez endurecido solamente puede eliminarse por medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

FESTKontakt se presenta en paquetes de 5kg, 10kg, 15kg y 20kg.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



FESTKontakt es un producto de uso profesional. Consultar la ficha técnica disponible en la página www.festfloor.es antes de empezar las obras.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico. Utilizar ropa protectora y guantes. Utilizar mascarillas protectoras al realizar la mezcla para no respirar el polvo. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Conservar fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS

Densidad	~1,8 kg/dm ³
Adherencia	>1,0 MPa
Rendimiento	0,5-1,0 kg/m ³
Temperatura de aplicación	+15°C to +25°C

