

# PU FEST TURBO

Sellador de poliuretano bi-componente para pisos de resina, cemento y microcemento para uso interior y exterior.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---



Un sellador de poliuretano bi-componente con una dureza superficial muy alta y elevada flexibilidad. Es resistente a los rayos UV, no amarillea, proporciona una durabilidad muy alta ofreciendo gran belleza del acabado.

**PU FEST TURBO** tiene múltiples usos:

- como sellador de hormigón y piedra para uso interior y exterior;
- para proteger pisos industriales de tráfico pesado;
- para proteger la superficie de los recubrimientos de resina epoxi, resina de poliuretano, los recubrimientos de cemento en pisos y paredes;
- para la protección de recubrimientos de microcemento y cemento con alta y baja porosidad.

Sólo para uso profesional.

## MODO DE EMPLEO

---



La superficie debe estar perfectamente endurecida, seca, limpia y libre de polvo, ceras y aceites. El recipiente con el sellador **PU FEST TURBO** debe agitarse bien. Agregue el endurecedor como se indica en el paquete. El endurecedor en una proporción de 2: 1 (2 partes en peso de componente A : 1 parte en peso de componente B) se vierte en el recipiente con el sellador y se mezcla bien. Deje el recipiente abierto durante unos 10 minutos, luego vuelva a mezclar. Aplique con un rodillo de alta calidad con pelos min. 6 mm. La segunda capa de sellador **PU FEST TURBO** se puede aplicar pasadas las 4 horas sin la necesidad de lijar la superficie o después de 24 horas con un lijado con papel de lija de grano 220.



No o utilice el sellador de **PU FEST TURBO** durante las horas más calurosas del día, cuando las condiciones climáticas no son favorables, así como en terrenos húmedos.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



### Componente A

- Líquido y vapor altamente inflamables.
- Provoca irritación ocular grave.
- Puede provocar somnolencia o mareos.
- El contacto frecuente puede causar sequedad y agrietamiento de la piel.
- Si necesita atención médica, tenga a mano un envase o una etiqueta del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No Fumar.
- Mantener el contenedor bien cerrado.
- Usar solo al aire libre o en una habitación bien ventilada.
- Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial.
- Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.
- Disponga de sus residuos en puntos de recogida dedicados.



### Component B

- Líquido y vapor altamente inflamables.
- Dañino si se inhala.
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
- Si necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No Fumar.
- Mantener el contenedor bien cerrado.



- Use solo al aire libre o en un área bien ventilada.
- Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial.
- Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal/
- Disponga de sus residuos en puntos de recogida dedicados.

## PRESENTACIÓN

---



**PU FEST TURBO** se presenta en paquetes:

- 5 kg componente A + 2,5 kg componente B

## CARACTERÍSTICAS

---

- Proporción de la mezcla: 2 partes en peso del componente A: 1 parte en peso del componente B
- Color: transparente
- Temperatura de aplicación: +15° C ÷ +25° C
- Seco al tacto después de 2 horas.
- El tráfico peatonal ligero es posible después de 24 horas, carga completa después de 7 días.
- Consumo: 0,1-0,15 kg / m<sup>2</sup>
- Nivel de brillo: mate satinado.
- Vida de la mezcla: 45 minutos.
- Vida útil: 6 meses.

