

# FF Wax

Cera de mantenimiento para suelos de microcemento

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---



**FF Wax** es un producto a base de ceras y acrílicos que, al ser aplicado, crea una capa impermeable, protectora y de mantenimiento. El revestimiento es duro, resistente a la abrasión y tiene un efecto antideslizante. El producto está destinado a superficies barnizadas, incluidos los suelos de microcemento. Funciona muy bien como una protección de recubrimiento adicional. Se puede utilizar con éxito como restaurador de selladores. El producto es inodoro, permeable al vapor, resistente al pulido y desinfección con alcohol.

## MODO DE EMPLEO

---



Antes de aplicar el producto, la superficie debe estar seca (menos del 3% de humedad) y cuidadosamente limpiada y desempolvada. Agite bien el recipiente con **FF Wax**. El product es lista para usar, no debe diluirse. Aplicar en secciones, usando una fregona de microfibra en 2-3 capas delgadas. El tiempo de secado entre capas es de al menos 60 minutos. Se puede realizar un pulido adicional, aumentando el brillo, con una almohadilla suave después de que la superficie esté completamente seca (2-3 días).

No usar al aire libre: el producto es sensible a las bajas temperaturas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

---



Observe las reglas generales de salud y seguridad y otras reglas contenidas en la ficha de datos de seguridad. El producto es una sustancia no peligrosa, no es peligroso durante el transporte, no ha sido clasificado en ninguna clase de toxicidad y no requiere precauciones especiales para su almacenamiento.

El producto es una mezcla de ingredientes de la más alta calidad, principalmente: ceras, acrílicos, tensioactivos, solventes y conservantes.



## CARACTERÍSTICAS

---

- Color: lechoso
- pH: 8,0-9,0
- Vida útil: 24 meses en envase original sin abrir (almacenar por encima de 15 ° C, proteger contra las heladas y la luz solar directa)
- Consumo: el consumo del producto depende de la superficie y método de aplicación, y para una capa es de aprox. 1-3 l por 100 m<sup>2</sup>
- Temperatura de aplicación: + 15 ° C ÷ + 25 ° C
- Nivel de brillo: disponible tanto en satinado como en brillo

## PRESENTACIÓN

---



**FF Wax** se presenta en paquetes de 1l.

