

# FESTGrunt

Imprimación a base de resinas sintéticas de secado rápido para sustratos absorbentes.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---



Imprimación superficial acrílica, reductora e igualadora de la absorbencia del soporte, mejorando la adherencia. Ideal para imprimaciones previas a trabajos de enlucido y solado (microcemento, yeso, yesos de mosaico, yesos orgánicos, etc.). Se puede utilizar sobre superficies cementosas, yeso, anhidrita, baldosas, etc. No aplicar sobre soportes de magnesio. **FESTGrunt** no impermeabiliza los soportes de yeso aunque reduce considerablemente su porosidad y absorción.

Ventajas clave de **FESTGrunt**:

- imprima el sustrato
- reduce la porosidad del soporte y evita la absorción de agua del mortero
- aumenta la adherencia del mortero al soporte
- mejora el flujo de morteros autonivelantes
- permeable al vapor



## MODO DE EMPLEO

---

El soporte debe ser sólido, limpio, seco y libre de aceites, grasas, restos de pintura y otros materiales sueltos.

Antes de la aplicación **FESTGrunt** debe agitarse brevemente. Aplicar uniformemente en cantidad abundante con rodillo o brocha. Sobre superficies irregulares o muy absorbentes se recomienda aplicar **FESTGrunt** en varias capas. Dejar secar durante 2-4 horas. Cuando está lo suficientemente seco, es posible comenzar otros trabajos.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

---



La limpieza de las herramientas debe realizarse con agua.

## PRESENTACIÓN

---

**FESTGrunt** se presenta en envases de 1l y 5l.



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

---



**FESTGrunt** es un producto de uso profesional. Consultar la ficha técnica disponible en la página [www.festfloor.es](http://www.festfloor.es) antes de empezar las obras.

Puede ser irritante para la piel. Puede causar daño a los ojos. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel o sarpullido, obtenga atención médica. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales. Conservar fuera del alcance de los niños.

## CARACTERÍSTICAS

---

- Color: lechoso
- Densidad: 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- pH: 8
- Consumo: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> - dependiendo de la absorbencia del sustrato
- Rango de temperatura de aplicación: de +15°C a +25°C
- Tiempo de secado: 2-4 horas
- Período de validez y condiciones de almacenamiento: 12 meses en el envase original sin abrir. Proteger de las heladas