

FF ANTI-SLIP

WODNY ŚRODEK
ANTYPOŚLIZGOWY.
ZALECANY DO TWARDYCH
POWIERZCHNI.



OPIS

FF ANTI-SLIP PRO AGENT to skoncentrowany, roztwór antypoślizgowy na bazie wody, który nie wymaga spłukiwania, nie jest agresywny i nie pozostawia widocznych zmian na powierzchni. Służy do zapobiegania i zmniejszenia ryzyka upadku. Może być stosowany na większości twardej powierzchni (lakierowany parkiet, ceramika, kamionka, marmur, żywica, mikrocement, PCV, LVT, itp.) Ponadto dzięki swojej formule nie plami i nie pozostawia śladów.

APLIKACJA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Oczyszczyć dokładnie daną powierzchnię, za pomocą nieinwazyjnego detergentu (np. FESTCleaner) i pozostawić do wyschnięcia. Rozcieńczyć **FF ANTI-SLIP PRO AGENT**, a następnie przystąpić do aplikacji. Wlać 3 nakrętki (150 ml) na 1 litr wody. Zalecana częstotliwość stosowania: zabieg powtarzać w miarę potrzeb i w regularnych odstępach czasu. uwaga: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie produktu lub etykietę.

OPAKOWANIE

1 L / 70 m²

PRZECHOWYWANIE

Stabilność przechowywania 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +25°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Odpady usuwać do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować rękawice ochronne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. Unikać



wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Zawiera: ROSIN.

