

# FF FIX PRO

ŚRODEK DO KONSERWACJI



## OPIS

FF FIX PRO MATT to produkt na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczony do konserwacji szczególnie zniszczonych i narażonych na duże natężenie ruchu podłóg drewnianych, żywicznych, mikrocementowych i sprężystych takich jak LVT, PVC czy linoleum.

## APLIKACJA

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Upewnić się, że powierzchnia jest sucha, odtłuszczona oraz oczyszczona z wosku i kurzu. Następnie powierzchnię wyczyścić za pomocą FESTCleaner zgodnie z instrukcją. Po wyczyszczeniu powierzchni można przystąpić do aplikacji FF FIX PRO MATT. Podłogę delikatnie przetrzeć ściereczką z wodą, położyć niewielką ilość FF FIX PRO MATT na i przystąpić do aplikacji, dbając o równomierne rozprowadzenie produktu, bez pozostawiania nadmiernej ilości preparatu na powierzchni roboczej. UWAGI: Ponowne użytkowanie podłogi można rozpocząć po upływie 2-3h. Należy unikać przesuwania mebli i dywanów przed upływem 12-24h od aplikacji. Następne mycie można przeprowadzić po trzech dniach przy użyciu odpowiednich detergentów. Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu w celu sprawdzenia przyczepności do podłoża.

## OPAKOWANIE

1 L / 40-60 m<sup>2</sup>

## PRZECHOWYWANIE

Stabilność przechowywania 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +25°C.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie produktu lub etykietę.



