

FF Wax

Wosk do konserwacji podłóg z mikrocementu, do stosowania wewnątrz.

OPIS

FF Wax to preparat na bazie wosków i akryli, który po nałożeniu tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą i konserwacyjną. Powłoka ta jest twarda, odporna na ścieranie i charakteryzuje się działaniem przeciwpoślizgowym. Produkt przeznaczony do powierzchni lakierowanych w tym posadzek z mikrocementu. Bardzo dobrze sprawdza się jako dodatkowe zabezpieczenie powłokowe. Z powodzeniem może być stosowany jako renowator lakieru.

Produkt bezzapachowy, paroprzepuszczalny, odporny na polerowanie i dezynfekcję alkoholową.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia przed nałożeniem produktu musi być sucha (wilgotność poniżej 3%) oraz dokładnie odkurzona i umyta. Pojemnik z woskiem **FF Wax** dobrze wstrząsnąć. Preparat gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać.

Nanosić odcinkami, za pomocą mopa z mikrofibry w 2-3 cienkich warstwach. Czas schnięcia pomiędzy nanoszeniem warstw wynosi co najmniej 60 minut.

Dodatkowe polerowanie, zwiększające połysk można wykonać miękkim padem po całkowitym wyschnięciu powierzchni (2-3 dni). Nie stosować na zewnątrz – preparat wrażliwy na niskie temperatury.



DANE TECHNICZNE

- Wydajność: zużycie preparatu zależy od powierzchni oraz sposobu nakładania i na jedną warstwę wynosi średnio ok. 1-3 l na 100 m²
- Kolor: mleczny
- pH: 8,0-9,0
- Przydatność do użycia: 24 miesiące w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 15°C, chronić przed mrozem i bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Optyka: satynowa lub wysoki połysk

OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w opakowaniu 1L.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz innych zawartych w karcie charakterystyki. Produkt jest substancją nie stanowiącą zagrożenia, nie stanowi niebezpieczeństwa podczas przewozu, nie został zakwalifikowany do żadnej klasy toksyczności, nie wymaga specjalnych środków ostrożności dla przechowywania. Preparat jest mieszanką najwyższej jakości składników, głównie: wosków, akryli, środków konserwujących, rozpuszczalnika, środków powierzchniowo-czynnych.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

