

FESTGrunt

Produkt zur Oberflächenverstärkung saugfähiger Untergründe vor der Anwendung von Mikrozement



BESCHREIBUNG

Acrylgrundierung zur Vorbereitung von Oberflächen, gleicht die Saugfähigkeit aus und verbessert die Haftung. Ideal vor dem Auftragen von Mikrozement, Farben, dekorativen Putzen, Böden, usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Versiegelt den Untergrund
- Verhindert das Abziehen von Wasser aus der Masse
- Erhöht die Haftung der Masse auf dem Untergrund
- Verbessert den Fluss von selbstnivellierenden Massen
- Dampfdurchlässig

ANWENDUNG

Der Untergrund muss perfekt ausgehärtet, trocken, sauber und frei von Ölen, Schmierstoffen, Farbbrechen und anderen losen Materialien sein. Vor der Anwendung sollte der Behälter mit **FESTGrunt** gut geschüttelt werden. Mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Auf unebenen oder sehr saugfähigen Oberflächen wird empfohlen, das Produkt in mehreren Schichten aufzutragen. 2-4 Stunden trocknen lassen. Danach kann mit weiteren Arbeiten fortgefahren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt ist für professionelle Anwender bestimmt. Vor Arbeitsbeginn sollten die Sicherheitsdatenblätter der Komponenten des Systems auf der Website www.festfloor.pl gelesen werden. Kann reizend auf die Haut wirken. Kann Augenschäden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Vorsichtig mit Wasser für mehrere Minuten spülen. Kontaktlinsen entfernen, sofern vorhanden und leicht zu tun. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: milchig
- Dichte: 1,0 g/cm³
- pH-Wert: 8
- Verbrauch: 0,1-0,3 kg/m² – je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C
- Trocknungszeit: nach 2-4 Stunden
- Haltbarkeitsdauer: 12 Monate in der original ungeöffneten Verpackung. Vor Frost schützen.

VERPACKUNG

FESTGrunt ist in Verpackungen von 1 kg und 5 kg erhältlich.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Geräte und Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



@festfloor

hello@festfloor.com
+48 537 991 307
www.festfloor.com

